



Numéro d'inventaire: 21733

Rectifieuse cylindrique  
TOS BHU25



### Données techniques

Distance entre pointes	1000 mm
Diamètre de rotation	280 mm
Course longitudinale maxi	1130 mm
Course transversale max.	245 mm
Meule:	
Diamètre	400 mm
Largeur	40 mm
Alésage	127 mm
Largeur max. de la meule	63 mm
Charge admise entre-pointes max.	60 kg
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	2
de	1570 t/min
à	2050 t/min
Poupée orientable	+/-60 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
nombre (étages)	12
de	22 t/min
à	710 t/min
Inclinaison	90 °
Cône de la broche	4 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	+/- 7 °
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure	4 kW

Puissance totale installée	7.8 kVA
Poids de la machine env.	2500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1600 mm
Largeur	1400 mm
Hauteur	1300 mm

Accessoires divers:

Contre-poupée avec réglage fin

Appareil à dresser les meules

Dispositif d'arrosage

Lampe









