



Numéro d'inventaire: 21744

Pointeuse  
PERRIN AV 30 D



### Données techniques

|  |         |
|--|---------|
| Longueur de la table                     | 620 mm  |
| Largeur de la table                      | 315 mm  |
| Nombre rainures en T                     | 3       |
| Largeur rainures en T                    | 12H7 mm |
| Distance entre les rainures en T         | 105 mm  |
| Charge admise sur la table max.          | 300 kg  |
| Course longitudinale (axe-X)             | 400 mm  |
| Course transversale (Y)                  | 280 mm  |
| Course verticale (axe-Z)                 | 330 mm  |
| Capacité de perçage dans la fonte        | 30 mm   |
| Capacité d'alésage max.                  | 170 mm  |
| Cône de la broche: ISO                   | 30      |
| Profondeur de perçage (course de broche) | 110 mm  |
| Vitesses de broche:                      |         |

|   |              |
|---|--------------|
| Variateur (réglage progressif)          |              |
| de                                      | 5 t/min      |
| à                                       | 4000 t/min   |
| Avances de la broche:                   |              |
| Variateur (réglage progressif)          |              |
| de                                      | 1 mm/min     |
| à                                       | 4000 mm/min  |
| Ecartement                              | 320 mm       |
| Distance entre la broche<br>et la table | 80 - 520 mm  |
| Branchement 50 Hz 3x                    | 380 Volt     |
| Moteur de la broche                     | 3.7 / 5.5 kW |
| Poids de la machine env.                | 2500 kg      |
| Encombrement machine:                   |              |
| Longueur                                | 1550 mm      |
| Largeur                                 | 1200 mm      |
| Hauteur                                 | 2100 mm      |
| Accessoires divers:                     |              |
| Visualisateur digital, nombre d'axes:   | 3            |









