



Numéro d'inventaire: 22008

Tour CNC à deux poupées
MAZAK SUPER QUICK TURN 100MSY
Mazatrol PC FUSION CNC 640T
2005



Données techniques

Nombre de broches	2
Nombre de revolvers	1
Diamètre de rotation	550 mm
Alésage de la broche	61 mm
Longueur de tournage maximale	305 mm
Diamètre de tournage max.	280 mm
Revolver:	
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	6
Vitesses de broche	25 - 4500 t/min
Puissance porte outils tournant	3.7 kW
Broche principale:	
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	35 t/min
à	6000 t/min
Chemin de la contre-poupée	275 mm
Contre-broche:	
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Puissance contre-broche	11 / 7.5 kW
Rapid traverse X	33 m/min
Rapid traverse Z	33 m/min
Rapid traverse Y	21 m/min
Moteur de la broche	15 / 11 kW
Puissance totale installée	31.3 kVA
Poids de la machine env.	3600 kg

Longueur	2400 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur	2000 mm

Accessoires divers:

Jeu de pinces

Chargeur de barres

IEMCA

Type

BOSS 545/32

Armoire d'outillage

Collecteur de pièces

Commande à pédale

Jeu de porte-outils

Bras de mesure Renishaw







MAZATROL 640_T
PC-FUSION-CNC

MATR.156454

WARNING	
Use the Chuck and workpiece clamping device within their tolerance speed. Neglecting the usage can cause severe injury.	
MANUFACTURE	KITAHARA
CHUCK	8-200
CYLINDER	100/110/130
MAX. PRESSURE	2.5 MPa / 36.3 PSI
MAX. STATIC GRIPPING FORCE	36 KN / 8092 lbs
MAX. SPEED	4000 mm

ATTENZIONE

Vari dispositivi di tenuta fatti di gomma sintetica NBR (gomma butadiene-acrilonitrile) sono usati in questa macchina.

Alcuni tipi di refrigerante includono ingredienti che potrebbero indebolire la gomma NBR. Prima di usare il refrigerante, chiedere conferma al fabbricante del refrigerante.











