



Numéro d'inventaire: 22068

Tour vertical CNC  
MAZAK IVS 200 M  
MAZATROL 640 TN  
2006



### Données techniques

Diamètre de rotation	280 mm
Alésage de la broche	52 mm
Longueur de tournage maximale	100 mm
Diamètre de tournage max.	180 mm
Courses:	
Course longitudinale (axe-X)	880 mm
Course transversale (axe Z)	280 mm
Chariot revolver:	
Chariot revolver: Nombre	1
Nombre de positions revolver 1	12
Outils fixes nombre revolver 1	6
Outils tournants revolver 1	6
Vitesses de broche	25 - 4500 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	25 mm
Puissance porte outils tournant	5.5 kW
Diamètre de mèche max.	20 mm
Capacité de taraudage M	12
Temps d'indexage	0.6 secondes
Longueur de l'outil	65 mm
Poids de l'outil max.	11 kg
Broche principale:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	7000 t/min
Couple maximum	200 Nm

Moteur de la broche	26 / 22 kW
Puissance totale installée	35.8 kVA
Poids de la machine env.	7000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3288 mm
Largeur	1235 mm
Hauteur	2807 mm
Accessoires divers:	
Mandrin 3-chiens $\varnothing$	200 mm
Collecteur de pièces	
Evacuateur de copeaux	
Robot d'alimentation	ABB IRB 1600
Jeu de porte-outils	























