



Numéro d'inventaire: 22233

Rectifieuse plane
ABA Multiline 2010



Données techniques

Longueur de la table	2000 mm
Largeur de la table	800 mm
Longueur de rectifiage	2000 mm
Largeur de rectification	1000 mm
Charge admise sur la table max.	3300 kg
Distance max. entre table et nez de broche	900 mm
Course longitudinale (axe-X)	2400 mm
Transversal (axe-Z)	920 mm
Course verticale (axe-Y)	730 mm
Avance longitudinale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	2000 mm/min 35000 mm/min
Avance transversale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	5 mm/min 5000 mm/min
Avance verticale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	1 mm/min 3000 mm/min
Vitesses de la meule: Variateur (réglage progressif) de à	50 t/min 2500 t/min

Diamètre de la meule	500 mm
Largeur de la meule	100 mm
Alésage de la meule	203.2 mm
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	26 kW
Puissance totale installée	35 kW
Poids de la machine env.	13000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	6465 mm
Largeur	3770 mm
Hauteur	3000 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Etau largeur des mors	160 mm
Lampe	
Jeu de meules	
Jeu de flasques	
Tasseau d'équilibrage	
Graissage central	
Aspiration brouillard d'huile	
Manivelle électronique	









