



Numéro d'inventaire: 22323

Rectifieuse cylindrique
KELLENBERGER UR 175 x 1500



Données techniques

Hauteur de pointes	175 mm
Distance entre pointes	1500 mm
Diamètre de rectification	340 mm
Longueur de rectifiage	1500 mm
Meule:	
Diamètre	400 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	4
de	1500 t/min
à	3600 t/min
Poupée orientable	270 °
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	400 t/min
orientable	360 °
Cône de la broche	3 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	10 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
à	6.0 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt

Moteur porte-meule extérieure	4.0 CV
Poids de la machine env.	2200 kg
Encombrement machine:	
Longueur	3000 mm
Largeur	1750 mm
Hauteur	1600 mm
Accessoires divers:	
Contre-poupée avec réglage fin	
Appareil à rectifier intérieur	
Commande de mesure	
Appareil à dresser les meules	
Mandrin magnétique diamètre	230 mm
Meule avec flasque	
Lampe	
Lunette	







