



Numéro d'inventaire: 22408

Centre de tournage/fraisage/perçage
DMG MORI NZX 1500/800SY
FANUC 31iB
2016



Données techniques

Nombre de broches de tournage	2
Nombre de revolvers	2
Diamètre de rotation au-dessus du lit	800 mm
Diamètre de tournage max.	320 mm
Passage de barre, diamètre max.	52 mm
Chariot revolver:	
Chariot 1:	
Courses:	
Course longitudinale (axe-Z)	810 mm
Course longitudinale (axe-X)	210 mm
Course transversale (Y)	110 mm
Chariot 2:	
Course longitudinale (axe-Z)	810 mm
Course transversale (axe X)	210 mm
Course transversale (Y)	110 mm
Revolver:	
Nombre de positions	16 (2x)
Outils tournants revolver	16
Vitesses de broche	6000 t/min
Coupe transversale de la tige de l'outil	20 mm
Puissance porte outils tournant	7.5 / 5.5 kW
Broche principale:	
nez de broche	JIS A2-5
Alésage de la broche	61 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	

de	0 t/min
à	6000 t/min
Puissance de la broche	22 / 18.5 kW
Contre-broche:	
nez de broche	JIS A2-5
Alésage de la broche	61 mm
Vitesse de broche max.	6000 t/min
Rapid traverse X	30 m/min
Rapid traverse Z	50 m/min
Rapid traverse Y	20 m/min
Moteur de la broche	22 / 18.5 kW
Poids de la machine env.	8100 kg
Encombrement machine:	
Longueur	4396 mm
Largeur	2835 mm
Hauteur	2320 mm
Accessoires divers:	
Système de mesure directe axe X	
Lampe	
Dispositif d'arrosage	
Arrosage par le centre de la contre-broche	
Interface pour chargeur	
Collecteur de pièces	
Transporteur pièces en bande	
Evacuateur de copeaux	















