



Numéro d'inventaire: 22580

Rectifieuse de profils
ABA MULTILINE 1507 A
XpressCube
2013



Données techniques

Longueur de la table	2000 mm
Largeur de la table	600 mm
Longueur de rectifiage	1500 mm
Largeur de rectification	850 mm
Charge admise sur la table max.	2500 kg
Distance max. entre table et nez de broche	900 mm
Course longitudinale (axe-X)	1500 mm
Transversal (axe-Z)	750 mm
Course verticale (axe-Y)	900 mm
Avance longitudinale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	2000 mm/min 35000 mm/min
Avance transversale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	5 mm/min 5000 mm/min
Avance verticale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	1 mm/min 3000 mm/min
Vitesses de la meule: Variateur (réglage progressif) de à	50 t/min 2500 t/min
Diamètre de la meule	400 mm
Largeur de la meule	60 mm
Alésage de la meule	127 mm

Branchement	50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche		26 kW
Puissance totale installée		35 kW
Puissance totale installée		65 kVA
Poids de la machine env.		11000 kg
Encombrement machine:		
Longueur		6465 mm
Largeur		3770 mm
Hauteur		3000 mm
Accessoires divers:		
Filtration par papier		
Plateau magnétique:		
Longueur		1500 mm
Largeur		700 mm
Lampe		
Climatiseur armoire de commande		









