



Numéro d'inventaire: 22580

Rectifieuse de profils
ABA MULTILINE 1507 A
XpressCube
2013



Données techniques

Longueur de la table	2000 mm
Largeur de la table	800 mm
Longueur de rectifiage	2000 mm
Largeur de rectification	1000 mm
Charge admise sur la table max.	3300 kg
Distance max. entre table et nez de broche	900 mm
Course longitudinale (axe-X)	2400 mm
Transversal (axe-Z)	920 mm
Course verticale (axe-Y)	730 mm
Avance longitudinale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	2000 mm/min 35000 mm/min
Avance transversale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	5 mm/min 5000 mm/min
Avance verticale automatique: Variateur (réglage progressif) de à	1 mm/min 3000 mm/min
Vitesses de la meule: Variateur (réglage progressif) de à	50 t/min 2500 t/min
Diamètre de la meule	500 mm
Largeur de la meule	100 mm
Alésage de la meule	203.2 mm

Branchement	50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche		26 kW
Puissance totale installée		35 kW
Poids de la machine env.		13000 kg
Encombrement machine:		
Longueur		6465 mm
Largeur		3770 mm
Hauteur		3000 mm
Accessoires divers:		
Filtration par papier		
Lampe		
Climatiseur armoire de commande		









