



Numéro d'inventaire: 22845

Tour CNC poupée mobile
STAR SB-20R type G
FANUC Series Oi-TD
2016



Données techniques

Nombre d'axes total	5
Diamètre extérieur max.	20 mm
Longueur de tournage	205 mm
Diamètre de perçage max.	10 mm
Diamètre du filetage maxi.	8 M (métrique)
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	500 t/min
à	10000 t/min
Axe-C (broche, résolution)	0.001 °
Porte-outils:	
Nombre	4
Nombre d'outils	17
Nombre d'outils tournants	4
Outils de tournage	6 pce.
Outils d'usinage transversal	3 pce
Contre-opération:	
Nombre d'outils	4
Outils de perçage	4 pce.
Avances rapide:	35 m/min
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	2.2 / 3.7 kW
Puissance totale installée	3.7 kVA
Poids de la machine env.	1750 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2070 mm

Largeur 1770 mm

Hauteur 1760 mm

Accessoires divers:

Chargeur IEMCA

Type Elite 220 Evo

Passage de barre, diamètre 2 - 23 mm

Collecteur de pièces

Transporteur pièces en bande

Lampe

Lubrification haute pression

Aspiration brouillard d'huile























