



Numéro d'inventaire: 22846

Rectifieuse plane
TRIPET MHPE 500



Données techniques

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Longueur de la table | 600 mm |
| Largeur de la table | 200 mm |
| Longueur de rectifiage | 500 mm |
| Largeur de rectification | 200 mm |
| Hauteur de rectification | 300 mm |
| Exécution: | |
| hydraulique | |
| Course longitudinale (axe-X) | 530 mm |
| Course transversale (axe-y) | 220 mm |
| Avance transversale automatique: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| à | 9 m/min |
| Vitesse de la table: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| à | 21 m/min |
| Avance lente: | |
| de | 0.5 mm/min |
| à | 8000 mm/min |
| Course verticale automatique: | |
| Diamètre de la meule | 225 mm |
| Largeur de la meule | 25 mm |
| Vitesses de la meule: | |
| de | 1000 t/min |
| à | 2700 t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 Volt |
| Moteur de broche | 1.8 kW |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Poids de la machine env. | 800 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 1000 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Encombrement buffet électrique: | |
| Longueur | 800 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 1500 mm |
| Accessoires divers: | |
| Armoire hydro-électrique | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Lampe | |
| Graissage central | |
| Protection | |
| Remarques: | |
| Machine révisée | 2013 |











