



Numéro d'inventaire: 22868

Rectifieuse plane  
STEFOR RTA 500



### Données techniques

Longueur de la table	665 mm
Largeur de la table	205 mm
Longueur de rectifiage	500 mm
Largeur de rectification	200 mm
Exécution:	
hydraulique	
Distance max. entre	
table et nez de broche	425 mm
Course longitudinale (axe-X)	550 mm
Course transversale (axe-y)	200 mm
Avance transversale automatique:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0.5 m/min
à	30 m/min
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	1 m/min
à	22 m/min
Diamètre de la meule	225 mm
Largeur de la meule	30 mm
Vitesses de la meule fixe	2800 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de la broche	2 CV

Puissance totale installée	3 CV
Poids de la machine env.	850 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1500 mm
Largeur	1300 mm
Hauteur	1700 mm
Encombrement commande:	
Longueur	1000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	850 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Plateau magnétique:	
Longueur	665 mm
Largeur	200 mm
Appareil à dresser les meules	
Jeu de meules	



























