



Numéro d'inventaire: 22931

Rectifieuse cylindrique
TSCHUDIN HTG 400



Données techniques

Hauteur de pointes	100 (150) mm
Distance entre pointes	400 mm
Meule gauche et droite	
Meule:	
Diamètre	300 mm
Largeur	50 mm
Alésage	127 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	3
de	1500 t/min
à	1900 t/min
Poupée porte-pièce:	
Nombre de tours :	
Variateur (réglage progressif)	
de	65 t/min
à	500 t/min
orientable	360 °
Alésage de la broche	23 mm
Cône de la broche	4 CM
Cône de la contre-poupée :	3 CM
Plus grande inclinaison table	9 °
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	

à	5.0 m/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur porte-meule extérieure	2.5 CV
Puissance totale installée	4 CV
Poids de la machine env.	1600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1600 mm
Largeur	1200 mm
Hauteur	1550 mm
Accessoires divers:	
Contre-poupée	
Appareil à rectifier les intérieurs escamotable:	
Appareil à dresser pliable	
Mandrin 3-chiens Ø	160 mm
Mandrin 3-chiens Ø	120 mm
Mandrin magnétique diamètre	100 mm
Mandrin magnétique diamètre	150 mm
Dispositif d'arrosage	
Filtration par papier	
Lunette	
Jeu de plaques d'élévation	50 mm















