



Numéro d'inventaire: 22932

Tour CNC
SCHAUBLIN 180 CCN R-T
GE Fanuc Series 18i-T
2002



Données techniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Hauteur de pointes | 275 mm |
| Distance entre pointes | 600 mm |
| Diamètre admis au-dessus du chariot | 150 mm |
| Diamètre admis au-dessus du banc | 600 mm |
| Longueur de tournage maximale | 630 mm |
| Passage de barres | 60 mm |
| Chariot: | |
| Course longitudinale (axe-Z) | 672 mm |
| Course transversale (axe X) | 230 mm |
| Résolution | 0.001 mm |
| Revolver: | |
| Nombre de positions | 8 |
| Outils fixes nombre revolver | 8 |
| Cône intérieure diamètre | 20 x 20 mm |
| Cône intérieure DIN | VDI 30 |
| Nez de broche: | |
| Camlock | A2-6 |
| Nez de broche pour pince type | F48 |
| Vitesses de broche: | |
| Variateur (réglage progressif) | |
| de | 30 t/min |
| à | 4000 t/min |
| Passage de broche | 60 mm |
| Avance | 0 - 5000 mm/min |
| Rapid traverse X | 8 m/min |
| Rapid traverse Y | 10 m/min |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Moteur de la broche | 15 / 18.5 kW |
| Branchement à l'air comprimé | 5 - 7 bar |
| Débit pompe à eau de refroidissement | 10 l/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 Volt |
| Niveau sonore | 75 dB (A) |
| Puissance totale installée | 24 kVA |
| Poids de la machine env. | 2400 kg |
| Encombrement machine: | |
| Longueur | 2301 mm |
| Largeur | 1460 mm |
| Hauteur | 1676 mm |
| Accessoires divers: | |
| Mandrin 3-chiens Ø | 250 mm |
| Dispositif pour pinces | |
| Jeu de pinces | |
| Lampe | |
| Contre-poupée à croisillon | |
| Dispositif d'arrosage | |
| Commande à pédale | |
| Jeu de supports outils | |
| Jeu de porte-outils | |













