



Numéro d'inventaire: 22954

Centre de tournage/fraisage/perçage  
SPINNER TTS 65 - TRIPLEX  
FANUC Series 31i-Model A  
2015



### Données techniques

Nombre d'axes total	9
Nombre de broches	2
Nombre de revolvers	3
Courses:	
X1	180 mm
X2	180 mm
X3	180 mm
Z1	704 mm
Z3	704 mm
Y1	+/-45 mm
Y3	+/-45 mm
Revolver:	3x
Nombre de positions	12
Outils tournants revolver	12
Vitesses de broche	8000 t/min
Puissance porte outils tournant	11.4 / 2.3 kW
Couple maximum	26 / 14 Nm
Cône de broche :	BMT 45
Broche principale:	
Cône de la broche	DIN A6
Passage dans la pince	65 mm
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	5000 t/min
Puissance de la broche	24 / 18 kW

Couple maximum	151 / 115 Nm
Contre-broche:	
Vitesse de broche max.	7000 t/min
Passage de broche	42 mm
Puissance contre-broche	22 / 16.5 kW
Couple maximum	128 / 100 Nm
Avances rapide:	30 m/min
Branchement à l'air comprimé	6 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Puissance totale installée	60 kW
Poids de la machine env.	7500 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2500 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	2300 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	200 l
Chargeur de barres	TOP
Axe 'C'	
Evacuateur de copeaux	
Climatiseur armoire de commande	





















