



Numéro d'inventaire: 23064

Tour CNC poupée mobile
STAR SB 16 D
FANUC Series 18i-TB
2007



Données techniques

Diamètre extérieur max.	16 mm
Longueur de tournage	155 / 205 mm
Diamètre de perçage max.	10 mm
Diamètre du filetage maxi.	8 M (métrique)
Nombre d'outils	6
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	500 t/min
à	10000 t/min
Contre-broche:	
Nombre de tours :	
à	8000 t/min
Diamètre de taraudage	6 M (métrique)
Longueur de la pièce en contre-usinage max	80 mm
Porte-outils:	
Nombre	3
Nombre de stations	20
Nombre d'outils tournants	3
Outils de tournage	5 pce.
Outils de perçage	12 pce.
Nombre de tours outils entraînés	4000 t/min
Puissance porte outils tournant	0.4 kW
Avances rapide:	35 m/min

Axe-C (broche, résolution)	15 °
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de la broche	2.2 / 3.7 kW
Poids de la machine env.	1600 kg
Encombrement machine:	
Longueur	1900 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	1800 mm
Accessoires divers:	
Chargeur de barres	
Fabricant	LNS
Type	HYDROBAR EXPRESS 220
Année de construction	2007
Longueur de barres max.	3200 mm
Passage de barre, diamètre	2 - 20 mm
Collecteur de pièces	
Transporteur pièces en bande	
Lampe	
Aspiration brouillard d'huile	ELBARON
Système d'incendie	
Lampe de statut	

























