



Numéro d'inventaire: 6617

Rectifieuse plane  
LIP PH 500



### Données techniques

Longueur de la table	500 mm
Largeur de la table	220 mm
Longueur de rectifiage	550 mm
Largeur de rectification	225 mm
Hauteur de rectification	200 mm
Exécution:	
hydraulique	
à cycle automatique	
Distance max. entre	
table et nez de broche	325 mm
Course longitudinale (axe-X)	500 mm
Transversal (axe-Z)	250 mm
Course verticale (axe-Y)	300 mm
Avance transversale automatique:	
de	0 m/min
à	2.5 m/min
Vitesse de la table:	
de	0 m/min
à	25 m/min
Course verticale automatique:	
de	0.005 mm
à	0.05 mm
Avance rapide verticale	0.23 m/min
Diamètre de la meule	250 mm
Largeur de la meule	25 mm
Diamètre intérieure	76.2 mm

Vitesses de la meule:

à 2100 t/min

Branchement 50 Hz 3x 380 Volt

Moteur de broche 3 kW

Poids de la machine env. 1400 kg

Encombrement machine:

Longueur 1850 mm

Largeur 1320 mm

Hauteur 1700 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage

Appareil à dresser les meules

Lampe



