



Numéro d'inventaire: 8287

Rectifieuse plane  
ELB Optimal 2 VA II



### Données techniques

Longueur de la table	900 mm
Largeur de la table	250 mm
Longueur de rectifiage	650 mm
Largeur de rectification	375 mm
Hauteur de rectification	300 mm
Charge admise sur la table max.	280 kg
Exécution:	
hydraulique	
Course longitudinale (axe-X)	700 mm
Course transversale (axe-y)	350 mm
Avance transversale automatique:	
Variateur (réglage progressif)	
de	3 mm/course
à	50 mm/course
Vitesse de la table:	
Variateur (réglage progressif)	
de	2 m/min
à	30 m/min
Diamètre de la meule	300 mm

Largeur de la meule	50 mm
Diamètre intérieure	76.2 mm
Vitesses de la meule:	
nombre (étages)	2
de	1500 t/min
à	3000 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Moteur de broche	3.7/4.5 kW
Poids de la machine env.	4000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2800 mm
Largeur	2300 mm
Hauteur	2400 mm
Accessoires divers:	
Dispositif d'arrosage	
Séparateur magnétique	
Plateau magnétique électrique:	
Longueur	600 mm
Largeur	300 mm
Graissage central	











