



### Offre spéciale

Numéro d'inventaire: 21760

Centre d'usinage horizontal

DIXI DPC 100

GE FANUC Series 16-T

2000



Prix: 30,000.00 CHF

Les machines en offre spéciale sont vendues dans leur état,  
<br>sans garantie de fonctionnement ni contrôle mécanique/technique de notre part.  
<br>

### Données techniques

|   |              |
|---|--------------|
| Nombre d'axes total                           | 4            |
| Course longitudinale (axe-X)                  | 500 mm       |
| Course transversale (Y)                       | 400 mm       |
| Course verticale (axe-Z)                      | 500 mm       |
| Axe B   |              |
| Palettes:                                     |              |
| Nombre  | 4            |
| Longueur                                      | 400 mm       |
| Largeur                                       | 400 mm       |
| Poids maximum de la pièce                     | 300 kg       |
| Changeur d'outils:                            |              |
| Nombre de positions                           | 96           |
| Diamètre de l'outils max.                     | 80 mm        |
| Diamètre max. avec places libres              | 160 mm       |
| Longueur de l'outil max.                      | 300 mm       |
| Poids de l'outil max.                         | 12 kg        |
| Temps de changement outils                    | 2.5 secondes |
| Durée moyenne de passage d'une puce à l'autre | 6 secondes   |
| Cône de broche : ISO                          | 40 DIN69871  |
| Distance nez de broche et table               | 100 - 600 mm |
| Distance entre la broche                      |              |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| verticale et la table          | 20 - 420 mm      |
| Vitesse de la broche:          |                  |
| Variateur (réglage progressif) |                  |
| de                             | 0 t/min          |
| à                              | 12000 t/min      |
| Vitesse d'avance               | 1 - 12000 mm/min |
| Avances rapide:                | 20 m/min         |
| Branchement à l'air comprimé   | 6 bar            |
| Branchement 50 Hz 3x           | 400 Volt         |
| Puissance de la broche         | 5.5 / 7.5 kW     |
| Puissance totale installée     | 60 kVA           |
| Niveau sonore                  | 75 dB (A)        |
| Poids de la machine env.       | 6000 kg          |
| Encombrement machine:          |                  |
| Longueur                       | 4330 mm          |
| Largeur                        | 3200 mm          |
| Hauteur                        | 2520 mm          |
| Accessoires divers:            |                  |
| Dispositif d'arrosage          | 500 l            |
| Lubrification haute pression   | 65 bar           |
| Filtration par papier          |                  |
| Palpeur de mesure 3D           | RENISHAW         |
| Evacuateur de copeaux          |                  |
| Aspiration brouillard d'huile  |                  |
| Refroidissement de la broche   |                  |









