



Numero di inventario: 11906

Rullatrice di precisione  
UNIFY UM-20  
2012



### Dati tecnici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Diametro min. del filettatura    | 4 mm      |
| Diametro massimo del filettatura | 20 mm     |
| Passo min. rullabile             | 0.5 mm    |
| Passo mass. rullabile            | 2.5 mm    |
| Diametro massimo dei rulli       | 118 mm    |
| Larghezza dei rulli              | 50 mm     |
| Distanza dei alberi:             |           |
| min.                             | 100 mm    |
| massimo                          | 135 mm    |
| Diametro alberi                  | 40 mm     |
| Giri rulli:                      |           |
| fino                             | 80 g/min  |
| Collegamento 50 Hz 3x            | 380 Volti |
| Potenza del motore               | 2 kW      |
| Peso della macchina circa        | 750 kg    |
| Dimensioni macchina:             |           |
| Lunghezza                        | 1170 mm   |
| Larghezza                        | 740 mm    |
| Altezza                          | 1050 mm   |
| Accessori diversi:               |           |
| Set di rulli filettatori         |           |
| Lampada                          |           |
| Set di chiave a servizio         |           |







**Σ**  
**UNION**

**MACH.& TOOLS**

**UM-20 GEAR USE**

| <b>OD</b>        | <b>UP-DOWN</b> | <b>NUMBER</b> |
|------------------|----------------|---------------|
| $\frac{3}{4}$ "  | 17T ~ 39T      | 9             |
| $\frac{5}{8}$ "  | 21T ~ 35T      | 13            |
| $\frac{1}{2}$ "  | 24T ~ 32T      | 17            |
| $\frac{3}{8}$ "  | 28T ~ 28T      | 22            |
| $\frac{5}{16}$ " | 32T ~ 24T      | 30            |
| $\frac{1}{4}$ "  | 32T ~ 24T      | 30            |

**ALL 8 GEAR**

