



Numero di inventario: 17002

Tracciatrice
HAUSER OP 3



Dati tecnici

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Lunghezza della tavola | 550 mm |
| Larghezza della tavola | 320 mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 400 mm |
| Corsa trasversale (Y-assi) | 250 mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 400 mm |
| Capacità di foratura nell'acciaio | 20 mm |
| Attacco cono mandrino: MK | 2 |
| Corsa mandrino di foratura (Z-asse) | 130 mm |
| Diametro massimo di alesatura | 75 mm |
| Passaggio tavola al mandrino | 600 mm |
| Giri mandrino: | |
| con variatore continuo | |
| da | 120 g/min |
| fino | 3000 g/min |
| Avanzamenti: | |
| cannotto: | |
| numeri (gradini) | 2 |
| da | 0.03 mm/g |
| fino | 0.06 mm/g |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volti |
| Motore mandrino | 0.75 CV |
| Peso della macchina circa | 1500 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 1400 mm |
| Larghezza | 1500 mm |
| Altezza | 2100 mm |

Accessori diversi:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Visualizzatore digitale numero assi: | 2 |
| Fabricante | ACU RITE III |
| Tavola girevole diametro | mm |









