



Numero di inventario: 21165

Tornio CNC
COLCHESTER COMBI 4000
FANUC 210i-T



Dati tecnici

Distanza fra le punte	2000 mm
Diametro tornibile tramite slitta a croce	370 mm
Diametro tornibile sopra bancale	554 mm
Attacco mandrino	D1-11
Foro mandrino	104 mm
Lunghezza massima	2000 mm
Slitta a croce:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	1920 mm
Corsa trasversale (X-assi)	290 mm
Mandrino principale:	
Attacco mandrino:	
Camlock	D1-6 CAMLOCK
Giri mandrino:	
numeri (gradini)	3
da	16 g/min
fino	1800 g/min
Cono della contropunta:	
Morse Konus	6 CM
Corsa canotto	178 mm
Diametro del canotto	95 mm
Avanzamenti rapidi:	10 m/min
Motore mandrino	11 / 7.5 kW
Collegamento 50 Hz 3x	380 Volti
Peso della macchina circa	4000 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3300 mm

Larghezza	1800 mm
Altezza	1700 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti \emptyset	400 mm
Mandrino a 4 griffe \emptyset	700 mm
Piastra frontale diametro	680 mm
Set di morsetti teneri	
Set di morsetti duri	
Lampada	
Contropunta	
Refrigerazione	90 l
Punta girabile	
Lunetta	
Mandrino di foratura	
Porto utensile	MULTIFIX
Set di portautensili	
Set di riduzione	
Protezione antifortunistica amandrino	





















