



Numero di inventario: 21724

Rettificatrice per cilindri  
KELLENBERGER 600 U 175



### Dati tecnici

Altezza punte	175 mm
Distanza fra le punte	600 mm
Mola:	
Diametro	350 mm
Larghezza	50 mm
Alesaggio	127.0 mm
Giri della mola:	
numeri (gradini)	4
da	1500 g/min
fino	3600 g/min
Testa porta mola girevole	270 °
Testa porta pezzo:	
giri:	
con variatore continuo	
da	20 g/min
fino	400 g/min
girevole	360 °
Attacco per pinza    typo	W25
Attacco mandrino	5 CM
Cono della contropunta:	3 CM
Inclinazione massimo tavola	10 °
Velocità della tavola:	
con variatore continuo	
fino	6.0 m/min
Collegamento 50 Hz   3x	380 Volti

Motore mandrino portamola ext.	4.0 CV
Peso della macchina circa	2200 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3000 mm
Larghezza	1750 mm
Altezza	1600 mm
Accessori diversi:	
Apparecchio per rettificare interni	14'000 -1
Ravvivatore	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	160 mm
Mandrino magnetico diametro	225 mm
Refrigerazione	
Filtro a carta	
Set di mola	
Set di flangia	
Flangia con mola	
Armadio portautensili	
Lunetta mobile	
Mandrino di equilibratura	
Supporto di equilibratura	
Set di punte	
Set di cuori girevoli	
Protezione della mola	
Dispositivo di protezione	
Regoli sinus	
Set di piastre di elevazione	90 mm





















