



Numero di inventario: 21727

Affilatrice per utensili  
EWAG RS 15



### Dati tecnici

Lunghezza della tavola	155 mm
Larghezza della tavola	205 mm
Asse X	490 mm
Asse Y	130 mm
Inclinazione del mandrino (asse A)	-10 / +27 °
Inclinazione asse B	260 °
Dimensione dell'oscillazione	0 - 70 mm
Oscillazione	30 / 60 min-1
Giri mandrino porta mola:	
con variatore continuo	
da	1000 g/min
fino	8000 g/min
Carrello del pezzo:	
Regolazione del raggio (asse Z)	0 - 115 mm
Precisione di regolazione dell'asse Z	0.01 mm
Tavola a croce superficie di serraggio	155 x 205 mm
Supporto ai corsi	60 mm
Blocco girevole pneumatico	40 Nm
Pressione di contatto variabile	0 - 400 N
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti

Potenza motore della mola	2.2 kW
Potenza installata totale	5 kVA
Peso della macchina circa	1800 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	1630 mm
Larghezza	1250 mm
Altezza	1900 mm
Dimensioni comando:	
Lunghezza	1000 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	960 mm
Accessori diversi:	
Visualizzatore digitale numero assi:	3
Divisore	2x
Ravvivatore	
Proiettore regolabile	
Luce fredda	
Lubrificazione centralizzata	





**ATTENTION!**  
Nicht vorgeschrie-  
ben überschritten  
... speed limi-  
... maximale li-

The control panel features several controls arranged in two rows. The top row includes six knobs: a speed selector knob with a range of 1000-8000 min<sup>-1</sup>, a knob with a sine wave symbol and 0 V, a knob with a Q symbol and a range of 20-520 min<sup>-1</sup>, a battery symbol knob, a knob with a 'F' symbol, and a light bulb symbol knob. The bottom row includes a large yellow emergency stop button with a red center, and four smaller buttons: a red stop button, a green start button, a white button, and a red button with a hand symbol.













