



Numero di inventario: 22008

Tornio CNC con 2 mandrini
MAZAK SUPER QUICK TURN 100MSY
Mazatrol PC FUSION CNC 640T
2005



Dati tecnici

Numero di mandrini	2
Numero di revolver	1
Diametro di rotazione	550 mm
Foro mandrino	61 mm
Lunghezza massima	305 mm
Diametro massimo tornibile	280 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	6
Giri mandrino	25 - 4500 g/min
Potenza utensili rotante	3.7 kW
Mandrino principale:	
Asse C (mandrino, risolazione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	35 g/min
fino	6000 g/min
Pista della contropunta	275 mm
Contro mandrino:	
Giri massimo	6000 g/min
Potenza contro mandrino	11 / 7.5 kW
Avanzamenti rapidi X	33 m/min
Avanzamenti rapidi Z	33 m/min
Avanzamenti rapidi Y	21 m/min
Motore mandrino	15 / 11 kW
Potenza installata totale	31.3 kVA
Peso della macchina circa	3600 kg

Lunghezza	2400 mm
Larghezza	1800 mm
Altezza	2000 mm
Accessori diversi:	
Set di pinze	
Caricatore	IEMCA
Tipo	BOSS 545/32
Armadio portautensili	
Collettore di parti	
Pedale	
Set di portautensili	
Braccio di misura Renishaw	







MAZATROL 640_T
PC-FUSION-CNC

MATR.156454

WARNING	
Use the Chuck and workpiece clamping device within their tolerance speed. Neglecting the usage can cause severe injury.	
MANUFACTURE	KITAHARA
CHUCK	8-205
CYLINDER	108110E101
MAX. PRESSURE	2.5 MPa / 36.3 PSI
MAX. STATIC GRIPPING FORCE	36 KN / 8092 lbs
MAX. SPEED	4000 mm/min

ATTENZIONE

Vari dispositivi di tenuta fatti di gomma sintetica NBR (gomma butadiene-acrilonitrile) sono usati in questa macchina.

Alcuni tipi di refrigerante includono ingredienti che potrebbero indebolire la gomma NBR. Prima di usare il refrigerante, chiedere conferma al fabbricante del refrigerante.











