



Numero di inventario: 22229

Rettificatrice per interni
VOUMARD 203 L6



Dati tecnici

| | |
|--|------------|
| Diametro min. di rettificazione interno | 5 mm |
| Diametro massimo di rettificazione interno | 120 mm |
| Profondità di rettificazione | 160 mm |
| Altezza punte | 130 mm |
| Giri testa portapezzo: | |
| numeri (gradini) | 6 |
| da | 150 g/min |
| fino | 1500 g/min |
| Inclinazione massimo | 0 - 45 ° |
| Foro mandrino | 30 mm |
| Corsa tavola di molatura: | |
| min. | 2 mm |
| massimo | 550 mm |
| Velocità di tavola: | |
| con variatore continuo | |
| da | 0 m/min |
| fino | 20 m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 Volti |
| Motore mandrino interno | 9 kW |
| Peso della macchina circa | 1500 kg |
| Dimensioni macchina: | |
| Lunghezza | 2200 mm |
| Larghezza | 1700 mm |
| Altezza | 1800 mm |
| Accessori diversi: | |
| Smerigliatrice frontale | |
| Ravvivatore | |
| Ravvivatore per apparecchio frontale | |

Centraggio automatico 3 morsetti

Set di morsetti duri

Refrigerazione

Filtro a carta

Mandri per interni:

| | |
|--------------|-------------|
| numero | 2 |
| Giri massimo | 36000 g/min |
| Giri massimo | 60000 g/min |

Set mola con spina

Lunetta a tre griffe pieghere aperta

Lampada

Armadio portautensili

Protezione antifuortunistica amandrino

Dispositivo di protezione pivotante





















